

Tapones auditivos

reusables

Descripción del producto

Tapones auditivos de silicona con cordón de seguridad de nylon. Se ajustan perfectamente al oído para proveer un sello hermético y cómodo.

Información técnica

Material: Elastómetro termoplástico hipoalergénico.

Color: Verde.

Talla: Unitalla.

Empaquetado: 100 piezas por dispensario / 20 dispensarios por caja.

Propiedades y certificaciones

Evaluados y certificados de acuerdo a la ANSI EC-2001.



	Frecuencias centrales de bandas de ensayo Hz							Valores H, M, L, SNR
Atenuación dB	125	250	500	1000	2000	4000	8000	*H ₈₄ 27dB
Promedio mf	24.9	24.6	30.2	26	30.6	36.1	45.2	*M ₈₄ 24dB
Desviación típica dB	3.3	2.6	3.4	4	4.7	6.8	4.6	*L ₈₄ 23dB
*Índice APV (a=1) dB	21.6	22	26.8	22	25.9	29.3	40.6	*SNR ₈₄ 27dB

*Cálculo realizado de acuerdo a Nch 1331/6.

H= Índice de atenuación en frecuencias altas.

M= Índice de atenuación en frecuencias medias.

L= Índice de atenuación en frecuencias bajas.

SNR= Índice de reducción estimada del nivel de ruido.

Número de parte

Dispensario TAC-EP-PU-Reusable/disp

Caja TAC-EP-PU-Reusable