

Descripción

Guante con filamentos de polietileno de alta densidad que proporcionan resistencia al corte. El recubrimiento de poliuretano en la palma ofrece alto agarre en el manejo de metales y superficies punzocortantes.

Usos


- +Uso Industrial
- +Uso en procesos
- +Uso industria metalmecánica

Características

- Fabricado de polietileno de alta densidad y poliuretano
- Material: 60% Polietileno y 40% poliuretano
- Recubrimiento en palma de poliuretano
- Tallas XS, SM, MD, LG
- Cumple con la norma 388 de riesgos mecánicos.
- Cumple con la norma Europea CE
- Resistencia al corte Nivel 5
- Color gris

Especificaciones

| Talla | LARGO (A) | ANCHO DE PALMA (B) | LARGO PULGAR (C) |
|-------|---------------|--------------------|------------------|
| XS | 9.25" (±0.5") | 3.5" (±0.5") | 2.25" (±0.5") |
| SM | 9.5" (±0.5") | 3.75" (±0.5") | 2.5" (±0.5") |
| MD | 9.5" (±0.5") | 4" (±0.5") | 2.75" (±0.5") |
| LG | 10" (±0.5") | 4.25" (±0.5") | 2.75" (±0.5") |



| | Abrasion | Corte | Rasgadura | Pinchadura |
|-------|----------|-------|-----------|------------|
| Nivel | 4 | 5 | 4 | 4 |

Empaque

12 pares por bolsa
20 bolsas por caja

Conservación del Empaque

- +Consérvese en un lugar fresco y seco.
- +No guardar por encima de 40 C.
- +Proteja de la caja abierta de la luz directa del
- +El almacenamiento inadecuado reducirá la vida útil del producto.

TAC-HPPE-PU5-TALLA

Ficha Técnica



FOR01113 Estructura de ficha técnica