

Descripción

Guante fabricado de polietileno con fibras de vidrio y nitrilo. Excelente combinación de resistencia a los riesgos de múltiples procesos mecánicos y gran comodidad. Extraordinaria maniobrabilidad y flexibilidad para trabajos finos, en donde se requiera sensibilidad al tacto Y manejo de herramienta y piezas pequeñas

Usos

- +Uso Industrial
- +Uso en procesos
- +Uso industria metalmecánica

Características

- Fabricado con polietileno, fibra de vidrio y nitrilo
- Recubrimiento en palma de nitrilo
- Tallas XS, SM, MD, LG, XL
- Color negro y gris

Empaque


12 pares por bolsa
20 bolsas por caja

Conservación del Empaque

- +Consérvese en un lugar fresco y seco.
- +No guardar por encima de 40 C.
- +Proteja de la caja abierta de la luz directa del
- +El almacenamiento inadecuado reducirá la vida útil del producto.

Especificaciones

Talla	LARGO (A)	ANCHO DE PALMA (B)	LARGO PULGAR (C)
XS	9.25" (± 0.5 ")	3.5" (± 0.5 ")	2.5" (± 0.5 ")
SM	9.5" (± 0.5 ")	4" (± 0.5 ")	2.5" (± 0.5 ")
MD	9.75" (± 0.5 ")	4" (± 0.5 ")	2.5" (± 0.5 ")
LG	10." (± 0.5 ")	4.5" (± 0.5 ")	3" (± 0.5 ")
XL	10.75" (± 0.5 ")	4.75" (± 0.5 ")	3.25" (± 0.5 ")



TAC-SK-HPPE-5-TALLA

Ficha Técnica

